

ATH Cross Lift 35 UGA

Product Images



Short Description

Podłogowy, zintegrowany podnośnik bez kół,
aktywna platforma i zestaw do ustawiania kół w zestawie

Description

- Solidny podnośnik nożycowy z napędem hydraulicznym
- Mocna jednostka hydrauliczna z zależnym od obciążenia regulatorem prędkości opuszczania
- Nadaje się do montażu i użytkowania na posadzce
- Z podnośnikiem nożycowym, podprogowym (udźwig: 3,5t, wysokość podnoszenia: 430mm), opcjonalny zestaw do ustawiania geometrii kół (ATH-Cross Lift 35 OGA) z miejscami na obrotnice z przodu i mechanicznie blokowanymi płytami odprężnymi z tyłu. (w komplecie z ATH-Cross Lift 35 OGA / UGA)
- Pneumatyczne odblokowanie rygli zabezpieczających, CE-Stop i sygnał dźwiękowy podczas opuszczania
- Awaryjny system opuszczania, w przypadku awarii zasilania, monitorowanie synchronizacji przez barierę świetlną
- Idealnie nadaje się do przeglądu, napraw oraz opcjonalnie do geometrii kół.

Additional Information

Udźwig	3.500 kg
Wysokość podnoszenia	1.830 mm
Długość platform	4.400 mm
Szerokość platform	620 mm
Moc napędowa	2,6 kW
Podnoszenie/obniżanie	ca. 60 s
Napięcie pracy	3x 400V / C16A
Fundament	min. C20/25 6.100 x 3.000 x 200 mm
Wysokość najazdu	245 mm

