

ATH RG8.5-6 WB

Product Images



Description

- Elektro-hydrauliczny system chwytaków do kół z zasilaniem akumulatorowym i sterowaniem bezprzewodowym
- Jednostka sterująca wraz z osłoną na każdej kolumnie dla elastycznego zastosowania
- Jednostka główna kontroluje wszystkie informacje operacyjne na każdej kolumnie i rozszerzenie do 16 kolumn
- Zintegrowana szybka ładowarka na kolumnę, umożliwia ładowanie podczas pracy.
- Zestaw mobilny i przystawka do wózka widłowego na kolumnach umożliwiając szybszą zmianę pozycji
- Safety Control: hydrauliczny zawór odcinający, elektroniczny monitoring synchronizacji i elektromagnetyczne blokady bezpieczeństwa
- Safety Lock: możliwość zablokowania ładunku na mechanizmie zabezpieczającym
- Wielofunkcyjne mocowanie dzięki zmiennym widełkom kół z możliwością indywidualnego ustawienia

Additional Information

Udźwig	8.500 kg
Wysokość podnoszenia	1.700 mm
Wysokość kolumny	2.650 mm
Szerokość kolumny	1.145 mm
Moc napędowa	2,2 kW
Podnoszenie/obniżanie	60s / 70s
Napięcie pracy	DC 24V
Komunikacja w kolumnie	kabellos
Fundament	min. C20/25 Dicke: 200 mm

