

ATH Frame Lift® 30FZ

Product Images



Description

- Solidny, mniej wrażliwy napęd hydrauliczny
- Wydajny zespół hydrauliczny z zależnym od obciążenia zaworem opuszczania
- Bardzo niska wysokość przejazdu tylko 105 mm
- Nadaje się do montażu na posadzce i poniżej posadzki (z dodatkowymi akcesoriami)
- Sekwencyjna kontrola hydrauliczna (siłownik główny i pomocniczy) zapewnia równomierne podnoszenie i opuszczanie nożyc, blokada opuszczania (nie wymaga zapadki bezpieczeństwa ani sprężonego powietrza) fotokomórka do stałej kontroli prędkości
- Z mechanicznym systemem wahaczy, który umożliwia podnoszenie od dołu z pełną siłą
- Awaryjny system opuszczania do opuszczania w przypadku awarii zasilania, stop CE i sygnał dźwiękowy podczas opuszczania
- Idealny do prac lakierniczych, blacharskich, obsługi opon i hamulców

Additional Information

Kolor	Anthrazit
Udźwig	3.000 kg
Wysokość podnoszenia	1.900 mm
Wysokość najazdu	105 mm
Długość platform	1.495 – 2.030 mm
Szerokość platform	600 mm
Moc napędowa	2,6 kW
Podnoszenie/obniżanie	ca. 50 s
Napięcie pracy	3x 400V / C16A
Fundament	min. C20/25 2.500 x 2.500 x 180 mm

