

ATH Cross Lift 50 UGA

Product Images



Description

- Solidny, mniej wrażliwy napęd hydrauliczny
- Wydajny zespół hydrauliczny z zależnym od obciążenia zaworem opuszczania
- Nadaje się do montażu poniżej posadzki jak i na posadzce (z opcjonalnymi rampami)
- Idealny pod geometrię kół z zintegrowanymi płytami rozprężnymi i wycięciami pod obrotnice oraz podnośnikiem podprogowym (udźwig podnośnika podprogowego: 4000 kg, wysokość podnoszenia: 450 mm)
- Wtykowe połączenia krzyżowe, w tym metalowa listwa ochronna i przełącznik do opcjonalnego oświetlenia LED 24 V
- Pneumatyczne odblokowanie zapadek, system awaryjnego opuszczania w przypadku braku prądu, CE-Stop i sygnał dźwiękowy
- Idealny do SKP, prac naprawczych, diagnostyki kół i ustawiania świateł

Additional Information

Kolor	Anthrazit / czerń
Udźwig	5.000 kg
Wysokość podnoszenia	2.160 mm
Długość platform	5.000 mm
Szerokość platform	600 mm
Moc napędowa	3,5 kW
Podnoszenie/obniżanie	ca. 70 s
Napięcie pracy	3x 400V / C16A
Fundament	min. C20/25 5.500 x 3.000 x 200 mm
Wysokość najazdu	295 mm

