

ATH Bike Lift® 7

Product Images



Short Description

ohne Radhalter pneumatisch, ohne Quad Adapter Set

Description

- Solidny elektrohydrauliczny podnośnik motocyklowy, solidny mniej wrażliwy napęd hydrauliczny, praktycznie bezobsługowy
- Mocna jednostka hydrauliczna (230V / C16A)
- Zdejmowana płyta do swobodnej pracy z tylną oponą, łańcuchem lub wałem napędowym
- Bez elektrycznych wyłączników krańcowych, tuleja ochronna na wężu hydraulicznym
- Mechaniczna blokada bezpieczeństwa umożliwiająca opuszczanie ładunku bez ciśnienia
- Zamontowana płyta aluminiowa, specjalnie zaprojektowana do zamocowania mini podnośnika motocyklowego
- Awaryjny zawór opuszczania w przypadku awarii zasilania
- Opcje: płyta na wolne koło, mechaniczny uchwyt na koło, pneumatyczny uchwyt na koło, mini podnośnik motocyklowy, zestaw adapterów do quadów

Additional Information

Udźwig	700 kg
Wysokość podnoszenia	1.200 mm
Wysokość najazdu	80 mm
Długość platform	2.300 mm
Szerokość platform	750 mm
Moc napędowa	1 kW
Podnoszenie/obniżanie	ca. 15 s
Napięcie pracy	230V / C16A
Fundament	min. C20/25 2.500 x 1.000 x 100 mm

