

ATH 7226

Product Images



Short Description

*AUSVERKAUFT*SOLD OUT*

Description

- Elektrohydrauliczne podnoszenie, opuszczanie i zacisk za pomocą czterech ramion; napęd elektryczny do obracania ramienia z zaciskami
- Hydrauliczny ruch wzdłużny wózka
- Ramie montażowe na prowadnicy jest ruchome w obu kierunkach, ręcznie obrotowe i odchylne;
- Dwie prędkości montażowe (4 i 8 obr./min)
- Montaż kół o średnicy do 1550 mm
- Ruchoma jednostka sterująca z joystickiem i nożnym pedałem
- Idealna do pracy z kołami samochodów ciężarowych i autobusów o zakresie średnicy felgi do 26 cali, z opcjonalnymi akcesoriami również do felg aluminiowych

Additional Information

Zakres mocowania	120 – 725 mm
Zakres mocowania	14 – 26 "
Max. średnica koła	1.550 mm
Max. Szerokość koła	850 mm
Max. waga koła	500 kg
Siła odbijacza	3.000 kg
Prędkości montażowe	4 and 8 U/min
Moc napędowa	2,4 / 3,0 kW
Napięcie pracy	3x 400V / C16A
Poziom hałasu	55 – 80 dB(A)

