

ATH M126

Product Images



Short Description

*AUSVERKAUFT*SOLD OUT*

Description

- Odporna na skręcanie: wysoka precyzja obróbki metalu, laserowe cięcie i zautomatyzowane spawanie
- Elektrohydrauliczne sterowanie podnoszenia i opuszczania, zacisk z czterema, obrotowymi szczękami
- Napęd hydrauliczny z dwoma rolkami dociskowymi do zbijania
- Ramię montażowe na wózku przechylane ręcznie oraz hydrauliczna regulacja kąta nachylenia
- Jedna prędkość obrotowa (8obr./min)
- Montaż kół o średnicy do 1400 mm
- Ruchoma jednostka sterująca wyposażona w hydrauliczne rozdzielacze
- W zakresie dostawy: dźwignia i zacisk do felg stalowych
- Idealna do pracy z kołami samochodów ciężarowych i autobusów o zakresie średnicy felgi do 26 cali, z opcjonalnymi akcesoriami również do felg aluminiowych

Additional Information

Zakres mocowania	120 – 425 mm
Zakres mocowania	26"
Max. średnica koła	1.400 mm
Max. Szerokość koła	470 mm
Max. waga koła	380 kg
Siła odbijacza	2.000 kg
Prędkości montażowe	8 U/min
Moc napędowa	3 kW
Napięcie pracy	3x 400V / C16A
Poziom hałasu	< 70 dB(A)

