

ATH M156

Product Images



Short Description

*AUSVERKAUFT*SOLD OUT*

Description

- Odporna na skręcanie: wysoka precyzja obróbki metalu, laserowe cięcie i zautomatyzowane spawanie
- Elektrohydrauliczne podnoszenie, opuszczanie i zacisk za pomocą czterech ramion; napęd elektryczny do obracania ramienia zaciskowego
- Hydrauliczny ruch wzdłużny suwaka
- Ramie montażowe na prowadnicy można ręcznie przesunąć, obracać i odchylać
- Ruchoma jednostka sterująca z joystickiem i nożnym pedałem Wysoce odporna proszkowa powłoka lakiernicza z efektem młotkowym
- Wysoce odporna proszkowa powłoka lakiernicza z efektem młotkowym
- Zakres dostawy: dźwignia i zacisk do felg stalowych
- Perfekcyjna do pracy z kołami samochodów i kołami samochodów ciężarowych i autobusów o zakresie średnicy felgi do 56 cali, z opcjonalnymi akcesoriami również do felg aluminiowych

Additional Information

Zakres mocowania	135 – 1.155 mm
Zwiększony zakres zaciskania	710 – 1.550 mm
Zakres mocowania	56"
Max. średnica koła	2.500 mm
Max. Szerokość koła	1.100 mm
Max. waga koła	500 kg
Siła odbijacza	4.000 kg
Moc napędowa	3 kW
Napięcie pracy	3x 400V / C16A
Poziom hałasu	55 – 80 dB(A)

